



Kistentransportwagen mit Ladefläche h55_91

Kistentransportwagen mit 15/10-Blechboden. Sehr leise Rollen, davon 2 mit Bremsen.

Großer Kistenwagen mit Rohrrahmen, 15/10-Blechladefläche und Schiebegriff mit 3 Auffangtraversen, aus Rundstahlrohr. Er ist pulverbeschichtet in RAL7042 Grau und hat eine Tragfähigkeit von ca. 300 kg. An der Basis sind 4 Lenkrollen aus spurlosem Gummi angebracht, von denen 2 mit Feststellern ausgestattet sind. Die Räder haben einen Durchmesser von 125 mm. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den CE-Normen hergestellt.

Technische Merkmale:

- Rohrförmiges Fahrgestell
- Plattform aus 15/10 dickem Blech
- Runder Rohrschiebebügel mit 3 Auffangtraversen
- 4 spurlose Gummilenkrollen, 2 davon mit Bremse Ø 125 mm
- Radstützen mit der Struktur verschraubt mit Hilfe von Gegenplatten, die mit dem Fahrgestell verschweißt sind
- Gesamtabmessungen: B. 1000 x T. 600 x H. 985 mm
- Abmessungen der Ladefläche: 600 x 600 mm
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Gewicht: 20 kg
- Farbe: Grau RAL7042
- Verwendete Farben: Acrylpulver
- In Übereinstimmung mit den CE-Normen

*Abbildung rein indikativ.

INFO

- **Breite in mm** 1000.0000
- **Tiefe in mm** 600.0000
- **Höhe in mm** 985.0000
- **Tragfähigkeit** 300 Kg
- **Typologie** pianale



Kistentransportwagen mit Ladefläche h55_91

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Tragfähigkeit: 300 Kg

Typologie: pianale