



Schachtabdeckung aus duktilem Gusseisen h638_27

Kanaldeckel aus duktilem Gusseisen 500 x 500 x H 85 mm. Lichte Öffnung: Ø 400 mm.

Schachtdeckel, ideal um Schächte der Wasserleitungen oder Kanalisation zu verschliessen, um keine Gefahr für vorbeikommende Fußgänger und Fahrzeuge herbeizuführen. Aus duktilem Gusseisen hergestellt, besteht die Abdeckung aus einem quadratischen Rahmen und einem runden Deckel. Mit einer äußeren Umrandung mit Schlitzern zur besseren Verankerung im Fundament, U-förmiger Innenanschlag mit geräusch- und kippstärkerer Elastomerdichtung. Praktische Ösen für eine leichtere Handhabung während der Verlegephase und Scharnierfach mit geschlossenem Boden und Deckelverriegelung bei geöffneter Position. Runder Deckel ausgestattet mit:

- Öse mit geschlossenem Boden, geeignet zum Aufnehmen des Öffnungs- und Hebeschlüssels;
- Schließsystem aus Stahl durch einen drehbaren Bolzen, der mit einer schraubenförmigen Kontrastfeder verschraubt ist;
- geeigneter Anhang, um die Anlenkung des Deckels am Rahmen im Scharnierfach zu gewährleisten, ohne das Herausziehen des Deckels selbst zu verhindern;
- umlaufender und zentraler Platz zum Einfügen von Schriften (z.B. Auftraggeber, Stadtname, etc.)
- Angaben in cm zur Identifizierung der Abmessungen des Rahmens
- gleichmäßig verteilte Anti-Rutsch-Pads für den vollständigen Ablauf des Regenwassers

Technische Daten

- Abmessungen: 50 x 50 cm
- Höhe: 8,5 cm
- lichte Öffnung: Ø 40 cm
- Material: Sphärogusseisen
- Gewicht: 29 kg
- Rahmenform: quadratisch
- Deckelform: rund
- Scharnier 110° Max
- Scharnier 90° arretiert
- Verriegelung mit Schlüssel
- Dichtung
- Produkt konform mit der Norm UNI EN 1563, Belastungsklasse D400

- **materiale_chiusini** ghisa
- **dimensioni_chiusini** 500 x 500 mm