Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Tragbare chirurgische Absaugpumpe 1000 ml mit Display h765_07

Chirurgisches Absauggerät für den Einsatz in medizinischen Fahrzeugen. Ausgestattet mit 1000-ml-Behälter. Luftdurchsatz: 26 l/min.

Kleines tragbares chirurgisches Absauggerät für den Einsatz in medizinischen und Notfallfahrzeugen. Er ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet und verfügt über ein LCD-Display mit Tasten zur Erhöhung der Saugpräzision. Ausgestattet mit verschiedenen Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, sowohl die Saugleistung einzustellen, um die Batterielebensdauer zu optimieren und die Produktgeräusche zu verringern, als auch das medizinische Gerät mit einer einfachen Geste aus nächster Nähe und ohne Kontakt zu aktivieren und zu deaktivieren, um eine Kontamination zwischen Patienten zu vermeiden. Komplett mit 1000-ml-Behälter aus autoklavierbarem Makrolon 2858-Polycarbonat, autoklavierbarem Silikonschlauch, konischem Anschluss, antibakteriellem und hydrophobem Filter, CH20-Kanüle, Ambulanzhalterung, universellem AC/DC-Netzteil und Netzkabel mit europäischem Stecker. Dieses Produkt hat einen Schutzgrad von IP21 und entspricht dem Test 10G gemäß EN 1789:2007 + A1:2010.

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: B. 35 x T. 15 x H. 19 cm
- Gewicht: 2,70 kg
- Autoklavierbares Gefäß 1000 ml mit Überlaufventil
- Material des Gefäßes: Makrolon 2858 Polycarbonat
- Autoklavierbarer Silikonschlauch Ø 8 x 14 mm
- Konischer Anschluss
- Antibakterieller und hydrophober Filter (Ein-Patienten-Filter)
- Kanüle CH20
- Ambulanzhalterung 20 x 16 x 16 cm
- Universal AC/DC-Netzteil
- Netzkabel mit Europastecker
- Bürstenloser Motor
- Stromversorgung: interner wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Schutzart: IP21
- Freier Luftstrom: 26 l/min
- Kontinuierlicher Betrieb
- ISO 10079-1 Klassifizierung: Hochvakuum/hoher Luftstrom
- Hergestellt in Italien
- Entspricht der Prüfung 10G der Norm EN 1789:2007 + A1:2010

*Abbildung rein indikativ.

INFO

- **Typologie** portatile
- **Luftstrom** 26 lt/min