

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



## Fotozellen-Armatur für Waschbecken h8310

Elektronischer Mischer mit Sensor aus poliertem geschmolzenem Messing.. Sensor mit Karte, eingebautem Magnetventil und Batterie, die leicht zu ersetzen sind

Fotozellenmischer aus poliertem und verchromtem geschmolzenem Messing - mit Abmessungen, die auch für eine Installation auf Marmorplatte mit versenktem Waschbecken und auf großem Waschbecken geeignet sind - eingebautes Magnetventil und Batterie einfach zu ersetzen - Stopp-Sperrfunktion nach 60 Sekunde Dauerbetrieb - Legionellen-Funktion 45 Sekunden nach 24 Stunden Nichtgebrauch - Betrieb mit normaler 9V-Alkalibatterie für ca. 100.000 Anwendungen (2 Jahre) - im Lieferumfang 2 Edelstahlschläuche 350 mm. mit speziellen Rückschlagventilen und Edelstahlfiltern. Dynamischer Druck 0.5-6 bar - maximale Temperatur 70°C - Loch für die Montage mm.34. Für Oberflächen bis mm.40 Stärke.

#### Technische Merkmale:

- Betrieb mit Fotozelle
- Material: Messingguss poliert und verchromt
- Magnetventil und unbeständige Batterie einfach zu ersetzen
- Stromversorgung mit normaler 9V-Alkalibatterie für ca. 100.000 Anwendungen (2 Jahre)
- Batteriewechsel ohne Überprüfung der Polarität
- im Lieferumfang 2 Edelstahlschläuche 350 mm mit speziellen Rückschlagventilen und Edelstahlfiltern
- dynamischer Druck 0,5-6 bar
- maximale Temperatur 70° C
- Bohrung für Montage mm. 34
- Höhe: 173 mm
  Breite: 165 mm

\*Bild nur zur Orientierung


### **INFO**

- Befestigung zum Aufsetzen
- Typologie Armatur
- Stromversorgung mit Batterie



## Fotozellen-Armatur für Waschbecken h8310





mm a	mm b	mm c
173	165	143



# Fotozellen-Armatur für Waschbecken h8310

Befestigung: da appoggio Tipologia: miscelatore